




QR Kodu Tarayarak
Ürün Hakkında Daha Fazla
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to
Access More Information
About the Product.



DEMSEA NG		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1/M2 (-1/+5C)(-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARİCİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	937,5
		1250
		1875
		2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40



DEMSEA NG

Demsa NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Yarı Kısa Duvar Reyonu New Generation Plug-In Semi Multideck

TR

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarım
- Maksimum ürün teşhiri için artırılmış açıklık
- 1 x 300 + 1 x 350 + 1 x 400 mm ölçülerinde açısı ayarlanabilir raf ve etiketlik
- Elektronik termostat
- Manuel kontrollü gece perdesi
- Standart buharlaştırma kabı ile sessiz/ verimli hermetik kompresörlü kondenser ünitesi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondenser tıkanmasını engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İç& dış boyalı
- 3M1/3M2 standartında çalışma sıcaklığı (modele bağlı)

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- 1 x 300 + 1 x 350 + 1 x 400 mm tilttable shelves with ticket holders
- Electronic Thermostat
- Manual slow rise night Blinds
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Easyclean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Single T8 LED canopy lighting
- Double Glazed Sidewall
- Optional Perspex product stopper
- Ral Painted Internal&External
- 3M1/3M2 temp. performance (depending on model)

