



Petra 20 / 22

S / P / M

Duvar Tipi Kanopisiz Teşhir Reyonu
Refrigerated Blue Sky Wall Cabinet



	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	PETRA 20		PETRA 22	
DERİNLİK DEPTH			1	2	1	2
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M1 (-1/+5°C)	M2 (-1/+7°C)	H1 (+1/+10°C)	
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m ²	937	2,48	2,56	2,67	2,74
		1250	3,32	3,42	3,56	3,66
		1875	4,98	5,13	5,34	5,49
		2500	6,63	6,83	7,13	7,33
		3125	8,29	8,54	8,91	9,16
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	70 x 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH				

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, hakkımız saklıdır.
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.

TR

- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) ısı sınıfı
- Sadece dıştan motorlu versiyonu mevcut
- Ada şeklinde kurulum olanağı
- Yüksek yükleme kapasitesi ve teşhir alanı
- Plastik koruyucu tampon
- Standart manuel gece perdesi
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Raflarda LED aydınlatma seçeneği
- Açılı 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm raf seçenekleri
- Elektrostatik boyalı ve paslanmaz raf seçenekleri
- Standart camlı yan kapak
- Raflar arası homojen hava dağılımı
- RAL renk seçenekleri
- Reyon başı seçenekleri

EN

- Available for M1 (-1/+5), M2 (-1/+7), H1 (-1/+10) temp. class
- Only remote version available
- Possibility to assemble as an island type
- Wide display area and base tray
- Plastic bumper protection
- Standard manuel night curtain
- Standard LED single row canopy lighting
- Optional LED under shelves lighting
- Inclinal shelves with 400 mm, 420 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm length options
- Powder coated or stainless steel options for shelves
- Standard internally glazed sidewall
- Equal air flow between display shelves
- RAL color options
- Head unit options

