

Kaudis AO


Depolu Servis Tipi Reyon
Serve - Over Counter With Understorage

TR


- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) ısı sınıfı
- Teşhir alanı altında soğutmalı depo
- Bain Marie ve sıcak tava seçenekleri
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu seçenekleri
- 840 mm paslanmaz tava
- Paslanmaz açılı ve kademe tava seçenekleri
- 230 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli temperli ve dik ön cam
- Fan destekli kondansasyon önleyici sistem
- Fan destekli soğutma
- Ön paslanmaz çantalık seçeneği
- Arka kayar kapak seçeneği
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN


- Available for M1 (-1/+5) & M2 (-1/+7) temp. class
- Refrigerated storage under base tray
- Bain Marie and hot plate versions
- Both plug in and remote versions available
- 840 mm stainless steel base tray
- Adjustable stainless steel trays
- 230 mm. stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Fan assisted anti condensation system
- Fan assisted refrigeration
- Optional stainless steel bumper rail
- Optional sliding cover
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel



KAUDIS AO



KAUDIS AO DK 90°



KAUDIS AO IK 90°



	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	KAUDIS	
			AO	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M1	M2
			(-1/ +5°C)	(-1/ +7°C)
RAF TEŞHİR ALANI (RAF + TABAN) SHELF DISPLAY AREA (SHELF + TRAY)	m2	937	0,93	
		1250	1,24	
		1875	1,87	
		2500	2,49	
		3125	3,1	
		3750	3,73	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 x 2		
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH		

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, hakkımız saklıdır.
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.