

# Kaunos Plug-in

İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu  
Plug-In Ventilated Serve Over Counter  
With Understorage

TR

- Tava altı soğutmalı depo
- 240 mm genişliğinde paslanmaz çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tava
- Temperli ve bombe kaldırılabilir camlar
- Plastik bumperler
- Ral kodu renk seçenekleri
- ABS kaliteli yan duvarlar ve alt depo kapıları
- PVC kaplı iç yüzey
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Üstte tek sıra T8 LED aydınlatma

EN


- Refrigerated Understorage
- 240 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- Lift Up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls and storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent&efficient condensing unit
- Single T8 LED canopy lightning




## KAUNOS PLUG-IN

### TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                          |    |                    |
|----------------------------------------------------------|----|--------------------|
| DERİNLİK / DEPTH                                         | mm | 1127               |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI<br>OPERATING TEMPERATURE               | °C | M1<br>(-1 / +5 °C) |
| UZUNLUK / LENGTH<br>YAN KAPAK HARIÇ<br>WITHOUT SIDE WALL | mm | 937,5              |
|                                                          |    | 1250               |
|                                                          |    | 1875               |
|                                                          |    | 2500               |
|                                                          |    | 3125               |
| YAN KAPAKLAR / SIDE WALL                                 | mm | 3750               |
|                                                          |    | 40 + 40            |



KAUNOS



KAUNOS S



Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.