

Saros

İçten Motorlu Düz Camlı Promosyon Reyonu
Integral Promotional S.g. Serveover

TR

- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
- Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
- Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
- Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
- Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
- Ral kodu renk seçenekleri
- Alimünyum bumperler
- M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
- Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi


EN

- Designed to display products on promotion
- Enlarged visibility with straight glass surfaces
- Silent&efficient condensing unit
- Self evaporation system for condensate water
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Ral colour options
- ALM. bumpers
- M1 & M2 Temp. Class
- Tilttable display surface



SAROS		
TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DERİNLİK / DEPTH	mm	1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 M2 (-1 / +5 °C) (-1 / +7 °C)
UZUNLUK / LENGTH		937,5
		1250
YAN KAPAKLAR / SIDE WALL	mm	20 + 20

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, hakkımız saklıdır.
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.



SAROS