



# İÇTEN MOTORLU REYONLAR

Plug-Ins



## Kategorinin Öne Çıkan Özellikleri

Key Features of the Category

### 1. Maksimum Ürün Görünürlüğü

Geniş cam yüzey ve çok katlı raf ile ürünler göz hizasında ve ulaşılabilir şekilde sergilenir.

### 1. Maximum Product Visibility

Wide glass front and multi-tier shelves display products at eye level for easy reach.

### 2. Entegre Soğutucu Grubu ile Kolay Kurulum

Dahili motor sayesinde hızlı, harici bağlantısız kurulum yapılır. Taşınabilir yapıyla lokasyon değişikliği kolaydır.

### 2. Easy Setup with Integrated Condensing Unit

Built-in motor enables quick installation without external connections; portable design allows easy relocation.

### 3. Yüksek Soğutma Verimliliği

Hassas sıcaklık kontrolü ve homojen hava dağılımı ile taze korunur, LED aydınlatma, gece perdesi ve cam kapılar enerji verimliliği sağlar.

### 3. High Cooling Efficiency

Precise temperature control and uniform air distribution preserve product freshness, while LED lighting, night blinds, and glass doors ensure energy efficiency.

### 4. Modüler Raf ve Gövde Seçenekleri

Mağaza konseptine uygun, yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir raf sistemleri ile esnek kullanım sunar.

### 4. Modular Shelf and Body Options

Adjustable shelf height and depth adapt to store concepts, offering flexible display solutions.

## İçten Motorlu Reyonlar

Plug-In Multidecks



Yukarıdaki QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code Above to Access More Information About the Product.

## Demos NG

### Yeni Nesil İçten Motorlu Çift Cam Kapılı Yeni Kasa Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Semi Multideck with Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sarfiyatı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmıştır çarpma veya kayar kapağı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresör
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- İçli dışlı boyalı
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- 1 x 300 x 1 x 350 x 1 x 400 mm ölçülerinde açığı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Electronic Thermostat
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Single TB LED canopy lighting
- Double Glazed Sidelwall
- Optional Perspex product stopper
- Painted Internal/External
- 3M1/3M2 temp. performance (depending on model)

www.efereyon.com

## Detaylar



### DEMOS NG TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	861
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Detaylar



### DEMSA NG TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	861
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Saturn NG

### Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck

TR

- Yeni nesil düşük enerji sarfiyatı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Elektronik termostat
- 4 x 450 mm ölçülerinde açığı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresör
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Manuel gece perdesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Electronic Thermostat
- 4 x 450 mm slatshelves with ticketholders
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Manual night blinds
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Perspex product stopper
- Painted Internal/External
- 3M1/3M2 temperature performance (depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

## Detaylar



### SATURN NG TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	861
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Detaylar



### JUPITER NG TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	861
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Jupiter NG

### Yeni Nesil İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Yeni nesil düşük enerji sarfiyatı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmıştır çarpma veya kayar kapağı
- Elektronik termostat
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresör
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

EN

- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Manual night blinds
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Perspex product stopper
- Painted Internal/External
- 3M1/3M2 temperature performance (depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

## Venus M/L

### Yeni Nesil İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Plug-In Multideck

TR

- Diğer motorlu reyondan farklı gözetim tasarımı
- Elektronik termostat
- 5 x 390/500 mm ölçülerinde raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli yataş sacak veya rotary kompresörli kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay bakım
- Manuel gece perdesi
- Kaynarık geçirilme valfi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Perspex çarpma durdurucu
- Opsiyonel Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- 5 x 390/500mm of shelves with ticketholders
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Manual night blinds
- Thermostatic expansion valve welded
- Single TB LED canopy lighting
- Perspex glass product stopper
- Optional Tempered/Double glass sidelwall
- 3M1/3M2 temperature performance

www.efereyon.com

## Detaylar



### VENUS M/L TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	731MM - 876MM
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Detaylar



### URANUS M/L TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	731MM - 876MM
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Saturn NG H15

### Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Duvar Reyonu

New Generation Low Plug-In Multideck

TR

- Orta alan tepeyi için düşük yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sarfiyatı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Elektronik termostat
- 3 x 450 mm ölçülerinde açığı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresör
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Manuel gece perdesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Opsiyonel ürün durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Electronic Thermostat
- 3 x 450 mm slatshelves with ticketholders
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Perspex product stopper
- Painted Internal/External
- 3M1/3M2 temperature performance (depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

## Detaylar



### SATURN NG H15 TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	861
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Detaylar



### JUPITER NG H15 TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	861
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M1/M2 (+1/-1)SC1(+/-1)TC2
937,5		
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250
1875		
2500		
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Jupiter NG H15

### Yeni Nesil Kısa İçten Motorlu Cam Kapılı Duvar Reyonu

New Generation Low Plug-In Multideck With Double Glass Door

TR

- Orta alan tepeyi için düşük yükseklik
- Yeni nesil düşük enerji sarfiyatı için tasarlanmıştır
- Maksimum ürün yüksekliği için artırılmış aydınlatma
- Görselliği artırarak ürün tasarımları için tasarlanmıştır çarpma veya kayar kapağı
- Elektronik termostat
- 3 x 450 mm ölçülerinde açığı ayarlanabilir raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli hermetik kompresör
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensatör temizlemesi engelleyen temizlenebilir filtre
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Temperli çift cam yan kapaklar
- Opsiyonel ürün durdurucu
- 3M1/3M2 standartlarında çalgına sacaklığı (modelde bağlı)
- Opsiyonel Aksesuarlar ile tepeyi imkânlarını geliştirilme

EN

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Design and utility as remote multidecks with enhanced display area
- Hinged or sliding double glass doors developed for maximum display
- Electronic Thermostat
- 3 x 450 mm slatshelves with ticketholders
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- Manual night blinds
- Single TB LED canopy lighting
- Optional Perspex product stopper
- Painted Internal/External
- 3M1/3M2 temperature performance (depending on model)
- Optional accessories contributing display variety

www.efereyon.com

## Moscow

### İçten Motorlu Duvar Reyonu

Plug-In Multideck

TR

- Diğer motorlu reyondan farklı gözetim tasarımı
- Elektronik termostat
- Manuel gece perdesi
- Standart buharlaşma kabı ile kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay bakım
- Kaynarık geçirilme valfi
- 3 x 450 mm ölçülerinde açığı ayarlanabilir raf ve eteklik
- M model için 4 x 380 mm raf ve eteklik
- L model için 4 x 450 mm raf ve eteklik
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Evaporatör ve kondensatör Q motor
- İçli dışlı boyalı
- 3M2 standartlarında çalgına sacaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- Manual slow rise night blinds
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Thermostatic expansion valve welded
- 4 x 300 mm of shelves with ticketholders for S model
- 4 x 380 mm of shelves with ticketholders for M model
- 4 x 450 mm of shelves with ticketholders for L model
- Single TB LED canopy lighting
- Q motors in the evaporator/condenser
- Painted Internal/External
- 3M2 temperature performance

www.efereyon.com

## Detaylar



### MOSCOW S/M/L TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	540/5	M2	1300
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M2 (+1/-1)TC2		
937,5		937,5	937,5	
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250	1250	1250
1875		1875	1875	
N/A		2500	2500	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	30 + 30		

## Detaylar



### MİSİS S/M/L TEKNİK BİLGİLER

DEBİNLİK DERİNLİK	mm	540/5	M2	1300
ÇALGINA SICAKLIĞI ÜRÜN İÇİNE Sıcaklık	°C	M2 (+1/-1)TC2		
937,5		937,5	937,5	
UZUNLUK (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (YAN KAPILARLA HANGİ) LİNEYİTİ (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1250	1250	1250
1875		1875	1875	
N/A		2500	2500	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	30 + 30		

## Saturn

### İçten Motorlu Duvar Reyonu

Plug-In Multideck

TR

- Diğer motorlu reyondan farklı gözetim tasarımı
- Elektronik termostat
- 4 x 450 mm ölçülerinde raf ve eteklik
- Standart buharlaşma kabı ile sessiz/verimli yataş sacak veya rotary kompresörli kondensatör ünitesi
- Çıkarılabilir kondensatör ünitesi / kolay bakım
- Manuel gece perdesi
- Kaynarık geçirilme valfi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma
- Perspex çarpma durdurucu
- Temperli çift cam yan kapaklar
- 3M2 standartlarında çalgına sacaklığı

EN

- Superior design as remote multidecks
- Electronic Thermostat
- 4 x 450 mm of shelves with ticketholders
- Built-in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- Manual night blinds
- Thermostatic expansion valve welded
- Single TB LED canopy lighting
- Perspex glass product stopper
- Painted Internal/External
- 3M2 temperature performance

## Simena Plug-In

İçten Motorlu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Serve Over Counter

- 275 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi
- Temperli ve bombeli kaldırılabilir camlar
- Plastik bümperler
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- 275 mm Stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- LRI Up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- Silent/efficient condensing unit
- Single TB LED canopy lighting

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

SİMENA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1222
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

SARDİS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1186
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Sardis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Straight Glass Serve Over Counter

- 275 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzeyi
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bümperler
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- 275 mm stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- LRI Up tempered straight glass
- Plastic protection bumpers
- RAL colour options
- Silent/efficient condensing unit
- Single TB LED canopy lighting

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

SARDİS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1186
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Pluton

Yeni Nesil İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu  
Integral Full Glass Door Freezer

- Orta alan yüksekliği için dışgörünümü yüksek
- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarımlar
- Dikey dondurucu reyon, 3L2 standartında çalgına sacaklı
- Ön yükseklik 25 cm
- Standart buharlatma kabı ile kondensör ünitesi
- Maksimum ürün yüksekliği artırılmış açılır
- Çıkartılabilir kondensör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensör temizlemeye engelleyen temizlenebilir filtre
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- 5 sıra raf
- Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Vertical freezer, 3L2 temp. performance
- We offer 2-door and 3-door cabinet options.
- Design and utility as remote freezers with enhanced display area
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- RAL colour options
- 4-5 levels of shelves
- Vertical TB LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

PLUTON		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L1	880
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1	L2
		(-15/-18C)	(-15/-18C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	2343
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60 + 60

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

EDES		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L1	880
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1	L2
		(-15/-18C)	(-15/-18C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	2343
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60

## Edes

İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu  
Integral Full Glass Door Freezer

- Dikey dondurucu reyon, 3L2 standartında çalgına sacaklı
- Ön yükseklik 25 cm
- Standart buharlatma kabı ile kondensör ünitesi
- Çıkartılabilir kondensör ünitesi / kolay bakım
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- Plastik koruma bümperleri
- 6 sıra raf
- Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

- Vertical freezer, 3L2 temp. performance
- Front height 25 cm
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Plastic bumpers
- 6 levels of shelving on top
- Vertical TB LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

EDES		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L1	880
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1	L2
		(-15/-18C)	(-15/-18C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	2343
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	60+60

## Sapphire

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Serve Over Counter With Understorage

- Tava altı soğutmalı depo
- 230 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tara
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bümperler
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- AISI 304 paslanmaz çelik yan duvarlar ve alt depo kapları
- PVC kaplı iç yüzeyi
- Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- Refrigerated Understorage
- 230 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- LRI Up tempered Straight Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- AISI 304 stainless steel storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent/efficient condensing unit
- Single TB LED canopy lighting

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

SAPPHIRE		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1355
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1875	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40+40

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

SAPPHIRE QUARTZ		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1070
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1875	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Sapphire Qbartz

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated Serve Over Counter With Understorage

- Tava altı soğutmalı depo
- 230 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tara
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bümperler
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- AISI 304 paslanmaz çelik yan duvarlar ve alt depo kapları
- PVC kaplı iç yüzeyi
- Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- Refrigerated Understorage
- 230 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- LRI Up tempered Straight Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- AISI 304 stainless steel storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent/efficient condensing unit
- Single TB LED canopy lighting

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

SAPPHIRE QUARTZ		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1070
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1875	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

## Edes NG

Yeni Nesil İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu  
New Generation Integral Full Glass Door Freezer

- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarımlar
- Dikey dondurucu reyon, 3L2 standartında çalgına sacaklı
- Ön yükseklik 35 cm
- Standart buharlatma kabı ile kondensör ünitesi
- Maksimum ürün yüksekliği artırılmış açılır
- Çıkartılabilir kondensör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensör temizlemeye engelleyen temizlenebilir filtre
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- 5 sıra raf
- Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

- New generation low energy consumer
- Vertical freezer, 3L2 temp. performance
- Front height 35 cm
- Design and utility as remote freezers with enhanced display area
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- RAL colour options
- 5 levels of shelving
- Vertical TB LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

EDES NG		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L1	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1	L2
		(-15/-18C)	(-15/-18C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	2343
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

EDES NG H15		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L1	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1	L2
		(-15/-18C)	(-15/-18C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	2343
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

## Edes NG H15

Yeni Nesil Kısıc İçten Motorlu Dikey Derin Dondurucu  
New Generation Integral Low Glass Door Freezer

- Orta alan yüksekliği için dışgörünümü yüksek
- Yeni nesil düşük enerji sınıfı üstün tasarımlar
- Dikey dondurucu reyon, 3L2 standartında çalgına sacaklı
- Ön yükseklik 35 cm
- Standart buharlatma kabı ile kondensör ünitesi
- Maksimum ürün yüksekliği artırılmış açılır
- Çıkartılabilir kondensör ünitesi / kolay servis verilebilir
- Kondensör temizlemeye engelleyen temizlenebilir filtre
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- 3 sıra raf
- Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

- Reduced height for middle island display
- New generation low energy consumer
- Vertical freezer, 3L2 temp. performance
- Front height 35 cm
- Design and utility as remote freezers with enhanced display area
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- EasyClean Condenser filter to avoid clogging on the condenser
- RAL colour options
- 3 levels of shelving on top
- Vertical TB LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

EDES NG H15		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L1	861
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L1	L2
		(-15/-18C)	(-15/-18C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1562	2343
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50+50

## Kaunos Plug-In

İçten Motorlu Depolu Servis Reyonu  
Plug-In Ventilated S.g. Serve Over Counter With Understorage

- Tava altı soğutmalı depo
- 240 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tara
- Temperli ve bombeli kaldırılabilir camlar
- Plastik bümperler
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- AISI 304 paslanmaz çelik yan duvarlar ve alt depo kapları
- PVC kaplı iç yüzeyi
- Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- Refrigerated Understorage
- 240 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- LRI Up tempered Curved Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- AISI 304 stainless steel storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent/efficient condensing unit
- Single TB LED canopy lighting

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

KAUNOS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1127
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 + 40

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

KAUNOS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1090
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 + 50

## Kaudis Plug-In

İçten Motorlu Düz Camlı Depolu Servis Reyonu  
Plug In Ventilated S.g. Serve Over Counter With Understorage

- Tava altı soğutmalı depo
- 240 mm genişliğinde pastamamız çelik tezgah
- Paslanmaz çelik tara
- Temperli ve dik kaldırılabilir camlar
- Plastik bümperler
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- AISI 304 paslanmaz çelik yan duvarlar ve alt depo kapları
- PVC kaplı iç yüzeyi
- Sesiz ve verimli kondensör ünitesi
- Üstte tek sıra TB LED aydınlatma

- Refrigerated Understorage
- 240 mm Stainless steel workplate
- Stainless steel trays
- LRI Up tempered Straight Glass
- Plastic protection bumpers
- RAL Colour options
- AISI 304 stainless steel storage doors
- PVC coated interior surface
- Silent/efficient condensing unit
- Single TB LED canopy lighting

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

KAUDİS PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	M1	1090
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1	M2
		(-1/+5C)	(-1/+7C)
UZUNLUK YAN KAPAKLAR HARCİ LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm	1850	2500
		3125	3750
	YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	50 + 50

## Efes D Plug-In

İçten Motorlu Cam Kaplı Derin Dondurucu  
Integral Glass Door Freezer

- Dikey dondurucu reyon, 3L2 standartında çalgına sacaklı
- Ön yükseklik 50cm
- Standart buharlatma kabı ile kondensör ünitesi
- Çıkartılabilir kondensör ünitesi / kolay bakım
- Ralı kodlu renk seçenekleri
- Plastik koruma bümperleri
- 4 sıra raf
- Her kapıda dikey TB LED aydınlatma
- Hermetik kompresör

- Vertical freezer, 3L2 temp. performance
- Front height 50cm
- Built in condensing unit with condensate water evaporator coming standard
- Pull out condensate tray / easy maintenance
- RAL colour options
- Plastic bumpers
- 4 levels of shelving on top
- Vertical TB LED pillar lights on each door
- Hermetic compressor

Detaylar



QR Kodu Tarayarak Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to Access More Information About the Product.

EFES D PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	L2	762
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	L2	L3

## Ani

### Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

- TR
- Pasta soğutucu servis reyonu;
  - 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
  - Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
  - Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
  - 2/3 sıra aydınlatmalı cam raf
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

- EN
- Cake cooler service display;
  - Working temperature in 3M2 standard
  - Self closing rear sliding door
  - Tempered and large surface glass for maximum product display
  - 2/3 rows of illuminated glass shelves
  - Ral code color options
  - Single row LED lighting at the top and under the shelves
  - Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

ANİ	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm 772
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm 1000
	mm 1200
mm 1400	



ANİ

### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

ANİ S	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm 768
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C M2 (-1/+7C)
UZUNLUK (YAN KAPAKLAR HARİCİ) LENGTH (WITHOUT SIDE WALL)	mm 1000
	mm 1200
mm 1400	



ANİ S

## Akdeniz PDC

### İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Sliding doors with high visibility
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

AKDENİZ PDC	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm 1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C M1 (-1/+5C) M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm 1875
	mm 2500
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm 60+60



AKDENİZ PDC


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

AKDENİZ	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm 1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C M1 (-1/+5C) M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm 937,5
	mm 1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm 20+20



AKDENİZ

## Ani S

### Yeni Nesil İçten Motorlu Pasta Teşhir Reyonu New Generation Plug in Pastry Display

- TR
- Pasta soğutucu servis reyonu;
  - 3M2 standartında çalışma sıcaklığı
  - Kendiliğinden kapanan arka sürgülü kapı
  - Maksimum ürün teşhiri için temperli ve geniş yüzey camlar
  - 2 sıra aydınlatmalı cam raf
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Üstte ve raf altlarında tek sıra LED aydınlatma
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi / Kolay Bakım

- EN
- Cake cooler service display;
  - Working temperature in 3M2 standard
  - Self closing rear sliding door
  - Double glazing tempered 2 rows of illuminated glass shelves
  - Ral code color options
  - Single row LED lighting at the top and under the shelves
  - Quiet and efficient condensing unit / easy maintenance

## Akdeniz

### İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Enlarged visibility with curved glass surfaces
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface



AKDENİZ

## Saros PDC

### İçten Motorlu Sürgü Kapılı Promasyon Reyonu Plug-in Sliding Door Promotional Display Case

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Yüksek görünürlük sağlayan sürgü kapılar
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Sliding doors with high visibility
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface

## Saros

### İçten Motorlu Düz Camlı Promosyon Reyonu Integral Promotional S.g. Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Dik cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - Eğimli, ayarlanabilir teşhir yüzeyi

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Enlarged visibility with straight glass surfaces
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - Tilttable display surface



SAROS


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

SAROS PDC	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm 1189
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C M1 (-1/+5C) M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm 937,5
	mm 1250
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm 20+20



SAROS PDC


### Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

MINICA	TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION
DERİNLİK DEPTH	mm 500
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C M2 (-1/+7C)
UZUNLUK LENGTH	mm 1560
	mm 2340
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm 60+60



MINICA



AKDENİZ PDC

## Minica

### Al ve Git / Grab and go

### İçten Motorlu Yeni Nesil "Al ve Git" Raf Üstü Reyon New Generation Plug-In "Grab & Go" Over-Shelf Cabinet

- TR
- H1 sıcaklık sınıfı
  - Kullanışlı ve sade tasarım
  - Minimum alan gereksinimi
  - Mağaza veya kasa bölgelerinin içinde herhangi bir yere kolayca yerleştirilebilir
  - Pratik bir Tak ve Çıkarış çözümü, kasa önünde beklemekten alırsınız
  - RAL 9001 ve RAL 9005 Renk Seçeneği

- EN
- H1 temperature class
  - Handy and plain design
  - Minimum requirement of space
  - Easily placed anywhere inside the store or checkout zones
  - A practical Plug-and-Play solution, easy and quick purchasing at the cash desk
  - RAL 9001 and RAL 9005 Color Option

## Mira

### İçten Motorlu Promosyon Reyonu Integral Promotional Serveover

- TR
- Promosyon ürünlerini sergilemek için tasarlanmış
  - Cam duvarlar sayesinde panoramik ürün görünümü
  - Sessiz ve verimli kondenser ünitesi
  - Yoğuşma suyu için kendinden buharlaştırma sistemi
  - Çıkarılabilir kondenser ünitesi / kolay bakım
  - Ral kodu renk seçenekleri
  - Alüminyum bumperler
  - M1 & M2 çalışma sıcaklık sınıflarına uygunluk
  - 2 sıra cam raf

- EN
- Designed to display products on promotion
  - Enlarged visibility with glass surfaces
  - Silent&efficient condensing unit
  - Self evaporation system for condensate water
  - Pull out condensate tray / easy maintenance
  - Ral colour options
  - ALM: bumpers
  - M1 & M2 Temp. Class
  - 2 glasses display shelves



MIRA



MIRA

## Limra/Limradis Plug-in

### İçten Motorlu Balık Servis Reyonu Plug-In Fish Counter

TR

- 275 mm paslanmaz çelik tozgaç
- AISI 304 paslanmaz çelik iç yüzey
- RAL kodu renk seçenekleri
- ABS kalitesinde yan duvar
- Sessiz ve verimli kondensör ünitesi
- Kapalı bacak yapısı

EN

- 275 mm Stainless steel workplate
- AISI 304 Stainless Steel Interior
- RAL Colour options
- ABS Sidewalls
- Silent&efficient condensing unit
- Closed based leg structure

www.efereyon.com




Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

LIMRA PLUG-IN		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	1222/1186	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)	
		937,5	
UZUNLUK LENGTH	mm	1250	
		1875	
		2500	
		3125	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40+40	



Detaylar



QR Kodu Tarayarak  
Ürün Hakkında Daha Fazla  
Bilgi Alabilirsiniz.

Scan the QR Code to  
Access More Information  
About the Product.

SURA		TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL SPECIFICATION	
DERİNLİK DEPTH	mm	990	
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C	M1 (-1/+5C)	
		937,5	
UZUNLUK LENGTH	mm	1250	
		1875	
		2500	
		3125	
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	25+25	



## Sura Plug-in

### İçten Motorlu Balık Reyonu Complete Stainless Steel Plug-in Fish Counter

TR

- 868 mm Paslanmaz çelik tava
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- Sessiz ve verimli kondensör ünitesi
- Standart paslanmaz ayak sistemi

EN

- 868 mm, stainless steel base tray
- High quality tempered and vertical straight front glass
- Silent&efficient condensing unit
- Stainless steel complete infrastructure



www.efereyon.com



www.efereyon.com

Referanslar  
References

**Efereyon**  
guarantees freshness  
in 17,000+ stores!

www.efereyon.com

Referanslar  
References



www.efereyon.com

STANDART  
DIŞ RENK  
SEÇENEKLERİ

RAL 1016

RAL 1021

RAL 3020

RAL 5005

RAL 5010

RAL 5018

RAL 6024

STANDARD  
EXTERIOR  
COLOUR  
OPTIONS

RAL 6029

RAL 7036

RAL 7039

RAL 9003

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9010

PASLANMAZ  
STAINLESS STEEL

STANDART İÇ RENK  
STANDARD INTERIOR  
COLOUR

Sertifikalar  
Certifications



**Efereyon**  
guarantees freshness  
in 17,000+ stores!

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.  
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.

**Başarılarımızın En İyi Tanığı, Referanslarımızdır.**  
Our Best Testimony of Success is Our References.

**Efereyon Türkiye'nin En Büyük Marketlerinde;**  
Efereyon in Turkey's Largest Supermarkets

A-101

BİM

FILE

dpet

METRO

SOK

**Tarihçe**  
History

Efe Market Ekipmanları, Gebze'deki 21.000 m<sup>2</sup> üretim alanında, yurtiçi ve yurtdışındaki market ve zincirler için Soğutucu Market Reyonu üretmektedir. 2007'de, 15 yıllık geçmişi sahip bir reyon üreticisinin tesisleri satın alınarak İstanbul Çatalca'da kurulan firma, 2009'da artan proje ve siparişler nedeniyle Gebze Plastikçiler OSB'deki mevcut tesisine taşınmıştır. Kısa sürede önemli projelere imza atan firma, 2011'de yıllık 4.000 modül olan üretim kapasitesini 2012'de 6.000 modüle çıkarmıştır.

Efe Market Ekipmanları manufactures Refrigerated Market Display Units in its 21,000 m<sup>2</sup> production facility in Gebze, serving supermarkets and chains both in Turkey and abroad. Founded in 2007 by acquiring the facilities of a shelving manufacturer with 15 years of experience, the company relocated to its current site in Gebze Plastikçiler OIZ in 2009 due to growing project demands. Achieving significant projects in a short time, it increased its annual production capacity from 4.000 Pcs in 2011 to 6.000 Pcs in 2012.

www.efereyon.com

Renkler  
Colours

www.efereyon.com